

tesa® Professional 60950

Informații Produs



Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	PVC film coated with mineral particles	• grosimea benzii	720 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Grosimea căptușelii	180 μm
• Grosime totală	900 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	25 %	• Necesită baterii	nu
• Rezistența la rupere	30 N/cm	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Adecvat ștanțării	da	• Se rupe manual	bine
• Fluorescent	nu	• Ușor de îndepărtat	nu
• Include baterii	nu		

Aderența la valori

• Aderența la oțel	5.8 N/cm
--------------------	----------

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=60950>