



tesa® Professional 60953

Informații Produs



Bandă antialunecare rezistentă

Descriere produs

tesa® 60953 este o bandă adezivă cu suport din PVC și adeziv acrilic puternic. Stratul de adeziv puternic și durabil asigură un efect anti alunecare pentru o perioadă de până la 2 ani în condiții normale de utilizare. Banda se poate rupe cu mâna și nu se contractă după aplicare. Datorită culorii, tesa® 60953 este ideală pentru marcare în încăperi întunecoase. Cu un nivel abraziv de 60, banda asigură protecția ideală împotriva derapării, ajutând astfel la prevenirea accidentelor la locul de muncă sau în spații industriale.

tesa® 60953 este certificată conform standardului DIN 51130 și iese în evidență datorită rezistenței la apă sărată și substanțe chimice, precum și datorită faptului că se poate rupe cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri. Este disponibilă în trei alte culori: negru (tesa® 60950), negru/galben (tesa® 60951) și transparent (tesa® 60952).

Aplicații

- Ideală în zone unde e nevoie de stabilitate la pășit
- Adecvată pentru aplicații la interior și exterior
- tesa® 60953 fluorescentă rămâne luminoasă o perioadă extinsă de timp, fiind utilă pentru marcaje de siguranță în încăperi întunecoase

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--|------------------|--------|
| • Material suport | PVC film coated with mineral particles | • Grosime totală | 900 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistența la abraziune | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Fluorescent | da | • Se rupe manual | bine |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 5.8 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® Professional 60953

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60953>