



# tesa® 4308

## Informații Produs



Bandă premium de mascare pentru aplicații exigente

### Descriere produs

tesa® 4308 este o bandă de mascare cu suport din hârtie ușor creponată și adeziv din cauciuc natural, dezvoltată special pentru aplicații de mascare exigente în industriile auto și transportului. Banda este ideală pentru mascarea suprafețelor în timpul proceselor de vopsire prin pulverizare și uscare ulterioară în cuptor, la temperaturi de până la 110°C. tesa® 4308 poate fi utilizată cu vopseluri în 2 culori sau pe bază de apă. Suportul benzii rezistă împotriva penetrării vopselurilor și este deosebit de pliabil și flexibil. Banda prezintă proprietăți adezive excelente pe diverse substraturi gen metal, cauciuc, sticlă și plastic, având o aderență inițială ridicată și acțiune rapidă. tesa® 4308 se îndepărtează ușor, fără reziduuri și lasă rezultate îngrijite, cu linii impecabile.

### aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Aplicații

\*tesa® 4308 a fost special dezvoltată pentru aplicații de mascare exigente în industriile auto și transportului

\*Suportul flexibil asigură conformabilitatea benzii pe suprafețe neregulate

\*Banda este adecvată pentru mascare în timpul vopsirii prin pulverizare și uscării ulterioare în cuptor, rezistând până la 110°C

\*tesa® 4308 se rupe cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                       |  |        |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       | • Grosime totală   | 170 μm |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |             |                                      |             |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Elongatie            | 13 %        | • Margine de culoare aprinsă         | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 53 N/cm     | • Rezistența la temperatură (60 min) | 100 °C      |
| • Conformitate         | bine        | • Se rupe manual                     | foarte bine |
| • Fixarea vopselei     | foarte bine | • Ușor de îndepărtat                 | da          |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Informații Produs

### Aderență la

- Aderență la oțel 4 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04308>