



tesa[®] 4309 PV1



Informații Produs

Car masking tape for paint spraying up to 120 °C

Descriere produs

tesa[®] 4309 este o bandă de mascare din hârtie fin creponată, extrem de elastică și flexibilă pentru procese de vopsire prin pulverizare cu uscare ulterioară în cuptor la temperaturi de până la 120 °C.

Caracteristici

- tesa[®] 4309 is ideal for demanding masking tasks
- The masking tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic
- The high-temperature masking tape can be used for oven-drying
- The tape is hand-tearable
- The tape offers excellent paint anchorage on reverse side

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 53 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 170 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 12 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 47 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Rezistența la temperatură (60 min) | 120 °C | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 4309 PV1

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04309>