



tesa[®] 4289 EU PV10



Informații Produs

Bandă de fixare întinsă sub tracțiune pentru greutate mari

Descriere produs

tesa[®] 4289 este o bandă de fixare din polipropilenă, întinsă sub tracțiune, pentru greutate mari, cu un sistem adeziv din cauciuc sintetic.

Caracteristici

- tesa[®] 4289 are o rezistență foarte mare la tracțiune și, în același timp, o alungire redusă.
- Produsul este foarte rezistent la abraziune.

Aplicații

Protecția suprafeței sticlei, gruparea țevelor de oțel grele, paletizarea, marcarea capetelor de oțel laminat de calibru ușor și a metalelor finite.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 144 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | galben |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 420 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 7 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4289 EU PV10

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04289>