



tesa® 50533

Informații Produs



Folie de protecție temporară super aderentă pentru suprafețe proaspăt vopsite

Descriere produs

tesa® 50533 este compusă dintr-un suport stabilizat UV acoperit cu un adeziv cu aderență înaltă pe bază de vinil.

Avantajele utilizării:

- Conservă finisajele vopsite, până la 6 luni la depozitarea în exterior
- Aderență perfectă la finisajele vopsite, chiar și în timpul transportului (testată la viteze de peste 160 km/h – 100 mph)
- Scoatere din uz facilă. Atât folia cât și sistemul adeziv nu dăunează mediului

Aplicații

- 50533 asigură protecție eficientă împotriva cojirii pentru sistemele filmice precum tesa® 50530, în special în zone cu geometrii dificile și previne infiltrarea prafului și a umidității
- tesa® 50533 este potrivită ștanțării și poate fi imprimată pentru a fi utilizată ca etichetă de siguranță, de ghidare sau de marcaj
- 50533 poate fi utilizată de asemenea ca material de bază pentru tampoanele de protecție de utilizare intensă pentru bările de protecție și mânerul ușilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | film poliolefinic | • Grosime totală | 96 μm |
| • Tipul adezivului | etilenă-acetat de vinil | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 21.5 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
| • Adekvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |



tesa[®] 50533

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa[®] 50533 Edge Securing este, de asemenea, disponibilă ca soluție de produs pretăiat, tesa[®] Edge Securing 54533.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50533>