



tesa® 4024 PV4



Informații Produs

Bandă universală de ambalare

Descriere produs

tesa® 4024 PV 4 are un suport PP acoperit cu un adeziv acrilic special, cu aderență mare, pe bază de apă. Adezivul bine echilibrat și rezistența ridicată la forfecare a adezivului, asigură o etanșare bună imediat după aplicare.

tesa® 4024 PV 4 are următoarele caracteristici suplimentare:

- Derulare cu zgomot redus.
- Rezistență excelentă la îmbătrânire.
- Poate fi utilizată pe toate derulatoarele manuale și automate.

Deoarece produsul nu conține clor și se bazează doar pe derivați ai uleiului mineral, eliminarea prin tratament termic este ecologică.

Procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu va fi întrerupt, așa cum au confirmat companiile de reciclare și fabricile de hârtie.

Aplicații

Ambalarea manuală și automată a cutiilor cu greutate ușoară și medie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 50 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| • Elongatie | 140 % | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Rezistența la rupere | 45 N/cm | • Silent unwinding | da |
| • Aplicare automată | nu | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Aplicare manuală | da | | |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

La cerere, tesa® 4024 este disponibil și ca versiune de produs PV 5, cu o derulare ușoară, dar zgomotoasă.

Versiunea produsului PV 5 este imprimabilă.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa[®] 4024 PV4

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04024>