




# tesa® 54994

## Informații Produs



### Film protecție vopsea

### Descriere produs

tesa® 54994 este furnizată sub formă de preforme și constă dintr-o folie poliuretanică alifatică transparentă și un compus adeziv acrilic permanent. Această compoziție permite aplicarea precisă și asigură rezistența ridicată la temperatură, îmbătrânire și UV. Banda are o aderență foarte bună la suprafețe polare.

### Aplicații

- tesa® 54994 este ideală pentru protejarea pieselor auto
- Preforme personalizate cu precizie garantată în poziționare vizuală
- Elimină nevoia de reparații costisitoare cauzate de vopsea
- Robustă, durabilă, rezistentă la abraziuni, zgârieturi și condiții de drum
- Bandă din PU alifatic rezistentă la UV, asigură protecție invizibilă pe întreaga durată de viață a vehiculului

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |         |                    |              |
|--------------------|---------|--------------------|--------------|
| • Material suport  | film PU | • Tipul căptușelii | folie de PET |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare          | transparent  |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |       |                                   |             |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|
| • Rezistența la temperatură (30 min) | 90 °C | • Rezistență la substanțe chimice | foarte bine |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|

### Informații suplimentare

Toate valorile se bazează pe versiunea produsului 54994 PVO.

Florida Test 2000hrs (PV3930): 54994 PVO și PV3 au trecut

Test Arizona 2000 ore (PV3929): 54994 PVO și PV3 au trecut

Teste de pietriș (SAE J400, RT): 54994 PVO și PV3 au trecut



# tesa<sup>®</sup> 54994

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=54994>