



tesa® 4024 PV4



Informații Produs

Bandă universală de ambalare

Descriere produs

tesa® 4024 PV 4 are un suport PP acoperit cu un adeziv acrilic special, cu aderență mare, pe bază de apă. Adezivul bine echilibrat și rezistență ridicată la forfecare a adezivului, asigură o etanșare bună imediat după aplicare.

tesa® 4024 PV 4 are următoarele caracteristici suplimentare:

- Derulare cu zgomot redus.
- Rezistență excelentă la îmbătrânire.
- Poate fi utilizată pe toate derulatoarele manuale și automate.

Deoarece produsul nu conține clor și se bazează doar pe derivați ai uleiului mineral, eliminarea prin tratament termic este ecologică.

Procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu va fi întrerupt, aşa cum au confirmat companiile de reciclare și fabricile de hârtie.

Caracteristici

- Low noise unwinding.
- Excellent ageing resistance.
- It can be used on all common hand dispensers and machines.
- As the product is chlorine free and based on derivatives of mineral oil only, the disposal by heat treatment is environmental friendly.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

Aplicații

Ambalarea manuală și automată a cutiilor cu greutate ușoară și medie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 50 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie | 140 % | • Aplicare automată | da |
| • Rezistență la rupere | 45 N/cm | • Aplicare manuală | da |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04024>



tesa® 4024

PV4

Informații Produs

Aderență la valori

- Aderență la oțel 2.5 N/cm

Informații suplimentare

La cerere, tesa® 4024 este disponibil și ca versiune de produs PV 5, cu o drulare ușoară, dar zgomotoasă.

Versiunea produsului PV 5 este imprimabilă.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04024>