



tesa® 66010

Informații Produs



Bandă dublu adezivă 100 µm, pentru fixarea plăcilor fotopolimerice la printare cartonului.

Descriere produs

tesa® 66010 este o bandă dublu adezivă transparentă, cu o grosime de 100 µm / 4 mm, compusă dintr-un suport de PET și un sistem de masă adezivă acrilică. Este proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice din industria imprimării flexografice. Datorită proprietăților sale, tesa® 66010 reprezintă o soluție ideală pentru aplicarea benzii pe placă, înaintea montării întregului compus pe cilindru sau pe pelicula Mylar; utilizare obișnuită în postprintarea pe planșă încrețită.

Adezivul

- Valori sporite de aderență și rezistență la rupere pentru o aplicare sigură, chiar și atunci când compusul este depozitat pentru perioade mai lungi
- Aderența sporită și rezistența la rupere asigură evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, chiar la viteze mari și serii de tipărire lungi

Suportul

- Suportul transparent permite însemnarea vizibilă

Căptușeala

- Căptușeala creponată previne reținerea aerului și încrețirea benzii.
- Căptușeala este siliconată, ceea ce permite aplicarea și îndepărtarea facilă

Aplicații

Fixarea plăcilor fotopolimerice pe pelicula Mylar, pentru postprint-ul la cartonul ondulat

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| • Material suport | folie de PET | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic | | siliconată, creponată |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 100 |
|--------------------|-----|



tesa[®] 66010

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=66010>