



# tesa® 64606

## Informații Produs

Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

### Descriere produs

tesa® 64606 PV3 este o bandă autoadezivă dublu fațetată verde-transparentă, cu o grosime de 300 µm / 12 mm, compusă dintr-un suport de PVC și un sistem de masă adezivă din cauciuc.

tesa® 64606 PV3 este proiectat special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice din industria imprimării flexografice. Datorită proprietăților sale, tesa® 64606 PV3 reprezintă o soluție ideală pentru aplicarea benzii pe placă, înaintea montării întregului compus pe cilindru sau pe pelicula Mylar; utilizare obișnuită în postprintarea pe planșă încrețită.

#### Adezivul

- Valori sporite de aderență și rezistență la rupere pentru o aplicare sigură, chiar și atunci când compusul este depozitat pentru perioade mai lungi
- Aderența sporită și rezistența la rupere asigură evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, chiar la viteze mari și serii de tipărire lungi
- Datorită proprietăților de aderență optimizate, banda și placa pot fi ușor repositionate în timpul montării

#### Suportul

- Suportul transparent permite însemnarea vizibilă

#### Cătușeala

- Cătușeala creponată previne reținerea aerului și încrețirea benzii
- Cătușeala este siliconată, ceea ce permite aplicarea și îndepărtarea facilă

### Aplicații

tesa® 64606 PV3 este proiectată special pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în industria imprimării flexografice, în special în procesul de postprintare a planșelor încrețite.

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                 |                   |                       |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| • Material suport  | folie de PVC    | • Tipul cătușelii | polipropilenă         |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural |                   | siliconată, creponată |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 300 |
|--------------------|-----|



# tesa® 64606

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64606>