



# tesa® 51626

## Informații Produs



Bandă din velur PA cu proprietăți ridicate de amortizare a zgomotului

### Descriere produs

tesa® 51626 este o bandă groasă de cablaje din velur PA cu un adeziv pe bază de acril.

Caracteristici principale:

- Rezistență la temperatură 105 ° C / 3000h
- Amortizare excepțional de ridicată a zgomotului
- Rezistent la abraziune

Culoare neagra

### Aplicații

tesa® 51626 este ideală pentru folosirea în habitacul, oferind o amortizare ridicată a zgomotului.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |           |                  |         |
|--------------------|-----------|------------------|---------|
| • Material suport  | PA velour | • Grosime totală | 1000 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic   |                  |         |

### Sortiment de produse

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| • Culoari disponibile | negru |
|-----------------------|-------|

### Proprietăți / Valori de performanță

- |   |         |                                   |        |
|---|---------|-----------------------------------|--------|
| • reducerea zgomotului LV312                        | Class E | • Rezistența la temperatură min.  | -40 °C |
| • Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm, LV312) | Class E | • Rezistența la temperatură, max. | 105 °C |
| • Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm, LV312)  | Class D |                                   |        |

### Aderență la

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.1 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51626>



# tesa<sup>®</sup> 51626

## Informații Produs

### Condiții de depozitare

#### Condiții de depozitare

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### Informații suplimentare

Lungimi standard: 5, 7,5, 20 m

Lățimi standard: 19, 25 mm

- Alte dimensiuni sunt disponibile numai la cerere
- Diametrul miezului standard: 38 mm
- Date tehnice conform LV 312

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=51626>