



tesa® 4591

Informații Produs



Bandă adezivă de uz general cu dublă inserție

Descriere produs

tesa® 4591 este o bandă adezivă de uz general cu inserție într-un suport de poliester. tesa® 4591 combină o bună rezistență longitudinală la tracțiune cu un foarte mic coeficient de alungire.

Adezivul din cauciuc sintetic asigură o fixare puternică pe diverse suprafețe, chiar și pe cele nepolare, precum PE și PP. Banda prezintă de asemenea și o excelentă aderență pe o varietate mare de suprafețe solide.

tesa® 4591 este rezistentă la rupere.

Caracteristici

- tesa® 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

Aplicații

- Legare și paletizare
- * Închiderea cutiilor grele de carton
- * Securizarea transportului
- * Fixare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| • Material suport | fibră de sticlă / PET | • Grosime totală | 115 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | transparent |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04591>



tesa[®] 4591

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- Elongatie 4 %
- Rezistența la rupere 250 N/cm

Aderența la valori

- Aderența la oțel 9.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04591>