



# tesa® 52332

## Informații Produs



Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

### Descriere produs

tesa® 52332 este proiectată special pentru aplicații exigente de fixare a plăcilor, în special acolo unde este nevoie de aderență sporită, precum și în cazul în care plăcile sunt fixate permanent. Acest lucru se întâmplă de multe ori în procesul de postprintare a planșelor încrețite, când plăcile sunt de multe ori fixate pe straturi de material precum Mylar și atârinate vertical atunci când sunt depozitate.

- tesa® 52332 este rezistentă la procesul de îmbătrânire
- tesa® 52332 are o căptușeală din polipropilenă ieșită în relief, pentru prevenirea formării bulelor de aer în timpul fixării plăcilor

### Aplicații

tesa® 52332 este o bandă de fixare a plăcilor pentru tipărirea flexografică, ideală pentru aplicații de fixare permanentă în procesul de postprintare a planșelor încrețite.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                |                    |               |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| • Material suport  | PVC maleabil   | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos |                    |               |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 300 |
|--------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52332

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52332>