



tesa® 4330

Informații Produs



Banda de mascare de înaltă performanță, din hârtie, pentru vopsele cu uscare în cuptor de până la 140 ° C

Descriere produs

tesa® 4330 este o bandă de mascare fină, flexibilă și rezistentă la umezeală, cu o rezistență ridicată la tracțiune.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Aplicații

Alte aplicații sunt de ex.

- mascarea plăcilor de circuite înainte de galvanizare
- gruparea cablurilor
- ambalare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 48 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 175 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie | 12 % | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 42 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 4.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

Această bandă garantează o finisaj cu liniiascuțită, datorită structurii sale fin creponată. Aderența vopselei și a materialului de umplură, pe partea posterioară a benzii, este excelentă.

tesa® 4330 poate fi îndepărtat foarte ușor fără a se rupe sau a lăsa reziduuri.

tesa® 4330 este, de asemenea, disponibil pentru ștanțare / tăierea sub presiune, cu o căptușeală de hârtie (4330 PV1).

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04330>