



tesa® 4943

Informații Produs



Bandă dublu adezivă nețesută

Descriere produs

tesa® 4943 este o bandă dublu adezivă constând dintr-un suport nețesut echipat cu un adeziv acrilic pe bază de solventi. Acesta asigură o bună lipire inițială și o rezistență bună la forfecare.

Caracteristici

- It provides a high initial tack and a good shear resistance.

Aplicații

- Laminarea materialelor din piele, textile și spume
- Montarea obiectelor ușoare cum ar fi: semne, placuțe cu nume
- Sigilarea sacilor și plicurilor
- Îmbinare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	nețesut	• Culoare	translucid
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul căptușelii	hârtie îmbrăcată în polietilenă	• Grosimea căptușelii	120 µm
• Grosime totală	100 µm	• Tipul adezivului (partea acoperită)	acrilic vâscos

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	2 %	• Rezistență statică la forfecare la 40°C	mediocru
• Rezistență la rupere	9 N/cm	• Rezistență statică la forfecare la 70°C	bine
• Aburire	bine	• Rezistență la substanțe chimice	mediocru
• Rezistență la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistență la temperatură durată scurtă	100 °C
• Rezistență la umiditate	bine	• Rezistență la temperatură pe termen lung	70 °C
• Rezistență statică la forfecare la 23°C	bine	• Viscozitate	bine



tesa® 4943

Informații Produs

Aderență la valori

• Aderență la ABS (initială)	6.6 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	5.4 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	7.1 N/cm	• Aderență la polistiren (initial)	6.9 N/cm
• Aderență la aluminiu (initială)	3.6 N/cm	• Aderență la PVC (initial)	6.1 N/cm
• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	4.2 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	10.8 N/cm
• Aderență la policarbonat (initial)	7.7 N/cm	• Aderență la oțel (initial)	5.5 N/cm
• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	7.1 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	8.1 N/cm
• Aderență la PET (initial)	4.6 N/cm		

Informații suplimentare

Variante de liner:

PV0 hârtie albă acoperită cu PE, cu logo tesa albastru

PV4 hârtie albă netedă acoperit cu PE

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04943>