



tesa® Printer's Friend 4863

Informații Produs



Bandă textilă laminată cu cauciuc siliconic cu proprietăți antialunecare

Descriere produs

tesa® 4863 este compusă dintr-un material textil tratat special, acoperit cu un strat de cauciuc siliconizat. Suprafața reliefată este extrem de rezistentă la substanțe "lipicioase", asigurând în același timp aderența pe substraturi netede. Calitățile aderente sunt maximizate de suprafața netedă.

Aplicații

tesa® 4863 este proiectată special pentru aplicații de înfășurare a rolor. În multe cazuri, o nouă înfășurare poate începe fără ca rola să trebuiască scoasă de pe aparat.

Industria incluse:

- Industria tipografică
- Industria textilă
- Mașinării de tipărire a etichetelor personalizate
- Industrii de procesare și transformare a țesăturilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material îmbrăcat în silicon | • Grosime totală | 620 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | gri |

Informații suplimentare

Perioada de valabilitate a produsului este de 12 luni.

4863 PV2 - Singura diferență dintre această și PV0 este aderența la oțel de 3,2N/cm



tesa® Printer's Friend 4863

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04863>