



tesa[®] 4120 manual

Informații Produs

Bandă ambalare universală

Descriere produs

tesa[®] 4120 este o bandă de ambalare compusă dintr-un suport din folie de PVC și un adeziv din cauciuc natural, care asigură aderență foarte bună pe diverse suprafețe, fiind însă ușor de îndepărtat, fără a lăsa reziduuri.

Banda tesa[®] 4120 poate fi utilizată în echipamente de sigilare manuale și automate.

Datorită aderenței inițiale ridicată și timpului scurt de acționare până la aderența finală, banda asigură închiderea eficientă și rapidă a cutiei.

Este ușor de folosit, având o derulare uniformă, lină și silențioasă. tesa[®] 4120 este ușor inscripționabilă și e disponibilă în alb, havana și varianta transparentă.

Aplicații

- tesa[®] 4120 se folosește la sigilarea cutiilor de carton de greutate medie
- Compatibilă cu echipamente de sigilare automate
- Derulare ușoară și silențioasă, ideală pentru utilizare industrială
- Aderență inițială ridicată și timp scurt de acționare pentru o fixare rapidă și fiabilă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 49 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 75 % | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Rezistența la rupere | 43 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Aplicare automată | da | • Silent unwinding | da |
| • Aplicare manuală | da | • Suitable for deep freezing | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04120>



tesa[®] 4120 manual

Informații Produs

Informații suplimentare

Pe tesa[®] 4120 se poate imprima ușor. Culori disponibile: alb, havana și transparent

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04120>