



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Informații Produs

Bandă transparentă de ambalare

### Descriere produs

Proprietățile adezivului permit o fixare bună pe toate tipurile de suprafețe și asigură o bună sigilare. tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 poate fi utilizată pe toate distribuitorii obișnuite de birou.

### Caracteristici

- Stabilitatea la îmbătrânire permite perioade lungi de depozitare pentru cutiile sigilate, precum și un comportament superior în aer liber.
- În comparație cu majoritatea celorlalte benzi acrilice din PP pe bază de apă, tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 are o ancorare îmbunătățită a adezivului, ceea ce reduce riscul de reziduuri de adeziv după îndepărtare.
- Deoarece produsul nu conține clor și se bazează numai pe derivați de ulei mineral, eliminarea prin tratament termic este ecologică.
- Procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu va fi perturbat, după cum au confirmat principalele companii de reciclare și fabrici de hârtie.

### Aplicații

tesa<sup>®</sup> 4204 PV 5 este recomandată ca bandă de sigilare pentru cutii mici, pungii, cutii de conserve și butoaie sau pentru fixarea foilor de plastic.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                        |                  |       |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 52 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic                |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |             |       |                        |         |
|-------------|-------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 150 % | • Rezistența la rupere | 50 N/cm |
|-------------|-------|------------------------|---------|

### Aderență la

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.2 N/cm |
|--------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04204>