



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV0

## Informații Produs

Peliculă transparentă de protecție a suprafețelor pentru suprafețe mari în aplicațiile auto și de vopsire

### Descriere produs

tesa<sup>®</sup> 4848PV 0 este prevăzută un suport ecologic din polietilenă (PE), roșu translucid, și un adeziv acrilic ușor, rezistent la îmbătrânire.

Pelicula de protecție tesa<sup>®</sup> 4848PV 0 este deosebit de potrivită pentru protecția pe termen lung, pe suprafețe mari, atât la interior, cât și la exterior, în timpul lucrărilor de zugrăvire, tencuire/cu stuc sau la fațade.

### Caracteristici

- Pelicula de protecție este foarte rezistentă la diferite influențe chimice, la impacturi mecanice și la umiditate.
- Suportul translucid previne un efect de cameră obscură atunci când este aplicată pe ferestre și geamuri.
- Asigură o îndepărtare ușoară, fără reziduuri, în termen de patru

săptămâni de la aplicare, chiar și după expunerea la razele UV în timpul utilizării în aer liber.

- Protejează suprafețele delicate și valoroase de murdărie sau deteriorare în timpul prelucrării, depozitării și instalării.

### Aplicații

- Protecție temporară a suprafeței

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                      |                  |       |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polietilenă | • Grosime totală | 50 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic              |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                      |    |
|------------------------|---------|----------------------|----|
| • Rezistența la rupere | 12 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |
|------------------------|---------|----------------------|----|



# tesa<sup>®</sup> 4848 PV0

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04848>