



tesa® 4163

Informații Produs



Bandă multifuncțională din PVC moale Premium

Descriere produs

tesa® 4163 este o bandă din PVC moale special formulată, cu o bună flexibilitate a peliculei și un adeziv acrilic rezistent la UV și la intemperii. tesa® 4163 este universal aplicabilă, deși este excepțional de calificată pentru aplicații în lucrări de instalare electrică, reparații, îmbinare sau legare. Suportul din PVC asigură o durabilitate ridicată, iar adezivul acrilic asigură o aderență ridicată la diferite suprafețe. În plus, banda este conformă cu standardul de siguranță american 302. tesa® 4163 este disponibilă în mai multe culori: negru, alb, gri, albastru, galben, roșu și verde. Lățimile tipice sunt de 12 mm și 19 mm (mai multe disponibile) și sunt oferite în lungime de 33 de metri.

Caracteristici

- Ignifugă, în conformitate cu UL510 și DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clauza 20
- Suport flexibil din PVC moale pentru o capacitate excelentă de adaptare
- Adeziune bună la o mare varietate de suprafețe
- tesa® 4163 este în conformitate cu standardul de siguranță american 302

Aplicații

- Banda PVC moale multifuncțională premium este potrivită pentru lucrări de instalare electrică, reparații, îmbinare sau legare
- Disponibilă în mai multe culori strălucitoare, tesa® 4163 poate fi utilizată și pentru marcarea și codificare prin culori
- Culoare isogenogrey pentru instalarea, de exemplu, a conductelor de apă sau de încălzire

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------|
| • Material suport | PVC maleabil | • Grosime totală | 126 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------|--------|
| • Elongatie | 295 % | • Rigiditate dielectrică | 7000 V |
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 1.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04163>



tesa[®] 4163

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa[®] 4163 este în conformitate cu standardul de siguranță american 302.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04163>