



tesa® 4662

Bandă Adezivă

Informații Produs



Bandă puternică

Descriere produs

tesa® 4662 este o bandă puternic adezivă, compusă dintr-un suport de material împletit (mesh 27), acoperit cu adeziv din cauciuc natural. Banda prezintă aderență excelentă, chiar și la suprafețe aspre sau ușor prăfuite (ex. zidărie, lemn). Adezivul din cauciuc natural are o aderență inițială ridicată, cu timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Banda este rezistentă la apă și la temperaturi de până la 95°C. tesa® 4662 se manevrează ușor, se poate rupe cu mâna obținându-se margini precise. Se poate îndepărta ușor, fără reziduuri. tesa® duct 4662 este o bandă puternică, flexibilă, maleabilă și rezistentă la abraziuni.

Aplicații

*tesa® 4662 se folosește pentru izolarea țevilor și conductelor

*Banda este adecvată pentru fixarea foliilor de protecție și construcție

*Aplicare pe suprafețe zidite și lemn

*Ideală în diverse aplicații, inclusiv fixare, închidere și ambalare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	material laminat cu polietilenă cauciuc natural	• Grosime totală	230 µm
• Tipul adezivului		• grosimea benzii	_NULL µm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	18 %	• Rezistență la abraziune	mediocru
• Rezistență la rupere	30 N/cm	• Rezistență la apă	mediocru
• Densitate tesătură	27 threads/inch ²	• Rezistență la temperatură (îndepărabil de pe aluminiu după 30 min)	95 °C
• Margini drepte	bine	• Se rupe manual	bine

Aderență la

• Aderență la oțel	4.4 N/cm
--------------------	----------



tesa® 4662

Bandă Adezivă

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeleas garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04662>