



tesa® 64284 EU PV11



Informații Produs

Bandă standard de legare/asigurare/balotare cu îndepărtare curată

Descriere produs

tesa® 64284 este o bandă de prindere tensionată din polipropilenă cu un sistem adeziv din cauciuc natural.

tesa® 64284 este o bandă special proiectată care nu lasă "umbre" și reziduuri.

Caracteristici

- Solvent-free adhesive
- Low elongation
- Good workability
- Premium tensile strength
- Better adhesion on rough surfaces compared to PV10

Aplicații

Închiderea, prinderea și asigurarea bunurilor în industria electrocasnică și a mobilei.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 115 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | albastru |

Sortiment de produse

- | | |
|--------------------|-----|
| • Available colors | alb |
|--------------------|-----|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 7 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64284>



tesa® 64284 EU PV11

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64284>