



# tesa® 4322

## Informații Produs



Banda de mascare din hârtie extrem de flexibilă pentru vopsire și ambalare

### Descriere produs

tesa® 4322 este o bandă de mascare din hârtie, de uz general, foarte flexibilă, pentru diverse domenii de aplicabilitate și este potrivită în special pentru mascarea în linii curbe.

### aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Aplicații

Produsul este recomandat în special pentru lucrările de mascare standard, cu vopsirea standard sau prin pulverizare, cu uscare rapidă. Capacitatea extrem de mare de întindere a suportului flexibil garantează - chiar și la liniile foarte înguste - o bună aderență. O bună flexibilitate permite aderența pe contururi complicate și suprafețe rugoase.

De asemenea, este potrivită pentru fixarea măștilor de hârtie, pentru ambalare și legare dar și pentru mascarea înainte de sigilare.

tesa® 4322 este, de asemenea, utilizată pentru consolidarea părților superioare a pantofilor în industria încălțămintei.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                         |  |        |
|--------------------|-------------------------|--|--------|
| • Material suport  | hârtie foarte creponată | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural         | • Grosime totală   | 380 μm |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |         |                      |             |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie                          | 58 %    | • Se rupe manual     | foarte bine |
| • Rezistența la rupere               | 58 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da          |
| • Rezistența la temperatură (60 min) | 60 °C   |                      |             |

### Aderență la

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 5 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Informații Produs

### Informații suplimentare

Recomandare:

Întinderea suportului creponat garantează margini ale vopselei definite uniform și o conferă o aderență bună.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04322>