



tesa® 60251

Informații Produs

Bandă cu suport textil, dublu adezivă, conductibilă electric, detașabilă, 55μm

Descriere produs

tesa® 60251 este o bandă dublu adezivă, gri, conductibilă din punct de vedere electrostatic. Este compusă dintr-un suport din țesut conductibil electric, acoperit cu un adeziv permanent conductor electric pe o parte și un adeziv detașabil, conductibil electric pe partea cealaltă (deschisă).

tesa® 60251, principalele proprietăți:

- * Grosime: 55μm
- * Conductibilitate electrică excelentă în direcția XYZ chiar și la temperatură și umiditate ridicată
- * Nivel ridicat de aderență chiar și în condiții de mediu dure
- * Capacitate de îndepărtare foarte bună

Aplicații

- Aplicații de ecranare și de împământare EMI
- Aplicații de descărcare electrostatică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| • Material suport | suport țesut conductiv | • Culoare | gri |
| • Tipul adezivului | acrilic conductiv | • Culoarea căptușelii | logo alb/albastru |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 120 μm |
| • Grosime totală | 55 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--|------------------------|---|----------|
| • desprinderea linerului | usor | • Rezistența de suprafață în direcția x-y | 0.2 mOhm |
| • rezistența de contact direcție z (initial) | 0.05 Ohm / square inch | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 180 °C |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa[®] 60251

Informații Produs

Aderență la

- | | | | |
|---|----------|--|----------|
| • Aderență la oțel (dupa 14 zile),
partea detasabilă | 1.3 N/cm | • Aderență la oțel (initial), partea
detasabilă | 0.5 N/cm |
| • Aderență la oțel (dupa 14 zile),
partea permanentă | 7.6 N/cm | • Aderență la oțel (initial), partea
permanentă | 4.6 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60251>