



tesa® Softprint 72026 Steelmaster



Informații Produs

Bandă de montaj flexografic: design CLASSIC

Descriere produs

Bandă dublu adezivă pe bază de spumă

Proprietățile spumei

- Toleranță mică la grosime
- Capacitate continuă de revenire la forma inițială, pe termen lung

Proprietățile adezivului

- Aderență ridicată pe suprafețe
- Montaj uniform al clișeului
- Demontare uniformă a clișeului
- Lipire suficientă a benzii pe suprafața cilindrului de tipărire

Proprietăți adiționale

- Liner din PP structurat pentru a preveni formarea bulelor de aer la montarea clișeului

Aplicații

Montarea plăcilor de imprimare flexografică de 1,14 mm (0,045") și 1,70 mm (0,067") pe cilindrii din oțel/aluminiu/PU și glassine

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| • Material suport | Spuma PE cu film laminat | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Grosime totală | 550 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|-----|
| • Culoarea logo-ului | albastru | • Tipul de grosime | 500 |
| • Duritate | mediu-solid | | |



tesa® Softprint 72026 Steelmaster

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=72026>