



# tesa® 4304

## Informații Produs



Bandă de mascare din hârtie rezistentă la temperaturi ridicate de până la 163 °C/325 °F

### Descriere produs

tesa® 4304 este o bandă de mascare din hârtie creponată netedă, de culoare maro, pentru aplicații foarte complexe de mascare pentru vopsire. Adezivul din cauciuc natural asigură o fixare și o aderență ridicată pe diverse suprafețe, cum ar fi metalul, sticla, cauciucul și plasticul.

### Caracteristici

- Suport de hârtie neted și ușor de folosit, cu o capacitate de adaptare excelentă.
- Recomandat pentru mai multe cicluri de uscare
- Aderență sigură a vopselelor și a materialelor de umplutură pe verso, evitând astfel desprinderea vopselei.
- Acoperire cu rezistență la temperaturi ridicate de până la 163 °C/325 °F.

### Aplicații

Recomandată pentru lucrări de mascare solicitante, în special în vopsirea automobilelor, cu uscare ulterioară în cuptor la temperaturi de până la 163 °C/325 °F

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                       |                                |        |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| • Material suport  | hârtie ușor creponată | • Bază ecologică (în greutate) | 55 %   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural       | • Grosime totală               | 145 μm |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |         |                      |             |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| • Elongatie                          | 13 %    | • Se rupe manual     | foarte bine |
| • Rezistența la rupere               | 43 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da          |
| • Rezistența la temperatură (60 min) | 163 °C  |                      |             |

### Aderență la

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4304

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04304>