



tesa® 64286

Informații Produs



Bandă legare pentru aplicații de bază

Descriere produs

tesa® 64286 este o bandă adezivă de fixare tensionată cu suport de PP și adeziv din cauciuc sintetic. Banda asigură o aderență excelentă la numeroase suprafețe. Prezintă o adeziune și aderență inițială ridicate, cu timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. tesa® 64286 are o bună rezistență la rupere, elongație redusă și rezistă la dezlipire. Este ideală pentru aplicații industriale de fixare și legare la interior.

Aplicații

- tesa® 64286 este ideală pentru aplicații industriale de legare.
- Se folosește de exemplu pentru paletizare
- Asigură o prindere puternică, fiind adecvată pentru ranforsări
- Închiderea fiabilă a coletelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 73 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|------|------------------------|----------|
| • Elongatie | 35 % | • Rezistența la rupere | 175 N/cm |
|-------------|------|------------------------|----------|

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 7.5 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa[®] 64286

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64286>