



# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Informații Produs

Bandă textilă reparații, de înaltă calitate, acoperită cu polietilenă.

### Descriere produs

tesa<sup>®</sup> 53799 este o bandă textilă de înaltă calitate, acoperită cu polietilenă. Are suport din material textil din PET, cu un mesh 80 de ochiuri, acoperit cu un adeziv din cauciuc natural sensibil la presiune.

tesa<sup>®</sup> 53799 este o bandă textilă foarte puternică pentru o gamă largă de aplicații, folosită în special de armată.

Caracteristici:

- aderență foarte bună, chiar și pe suprafețe aspre
- rezistență excelentă la tracțiuni
- rezistentă la apă
- ușor de manevrat
- disponibilă în culoarea verde măslin

### Aplicații

Ușor de folosit pentru diferite aplicații de reparații și construcții, inclusiv zonele militare de ex.

- Ambalare
- Legare
- Sigilare, acoperire și fixare
- Repararea cagulelor
- Repararea copertinelor/corturilor
- Aplicații multifuncționale în agricultură

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                                  |                   |          |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| • Material suport  | material extrudat cu polietilenă | • Grosime totală  | 310 μm   |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural                  | • grosimea benzii | _NULL μm |



# tesa<sup>®</sup> 53799 PV2

## Informații Produs

### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	11 %	• Rezistența la abraziune	bine
• Rezistența la rupere	77 N/cm	• Rezistența la apă	bine
• Densitate tesătură	80 count per square inch	• Rezistența la temperatură (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min)	110 °C
• Margini drepte	bine	• Se rupe manual	bine

### Aderență la

- Aderență la oțel 4.7 N/cm

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=53799>