



Sugru by tesa®

Informații Produs



BNR 41282, 41281, 41286, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41232, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- Tipul adezivului pe bază de silicon
- Fără silicon nu

Proprietăți / Valori de performanță

- Application temperature from -10 °C
- Compostabil nu
- Deschidere și închidere până la 1 STK
- Domeniu de utilizare Interior si exterior
- Durabilitate 5+ years
- Fără solvenți da
- Impermeabil da
- Include baterii nu
- Îndepărtarea totală a reziduurilor da
- Lavabil da
- Material Silicon
- Material periculos nu
- Modelabil da
- Necesită baterii nu
- Potrivit pentru copii cu vârsta de 3 ani da
- Puterea adezivului adezivitate mare
- Reutilizabil nu
- Rezistent la ulei și grăsime nu
- Rezistența la abraziune da
- Rezistența la îmbătrânire (UV) da
- Rezistența la temperatură da
- Rezistența la umiditate da
- Rezistența la ozon da
- Rezistența la temperatură min. -40 °C
- Rezistența la temperatură, max. 180 °C
- Rezistență la UV da
- Suprafețe potrivite Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Carton, Covor, Metal, Marmură, Otel, Piatra, Lemn neted, Gresie, Podele de lemn, Caramida, Sticla acrilica, Hârtie, Textile, Beton, Tapet



Sugru by tesa®

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>