



tesa® Professional Bandă de montaj oglinzi



Informații Produs

BNR 55734, 55758, 55733, 55759, 55732, 55760, 65204

Descriere produs

tesa® Powerbond OGLINZI este o modalitate rapidă și convenabilă pentru agățarea permanentă a oglinzilor și a altor obiecte plate în zonele umede.

Caracteristici

- Ideală pentru oglinzi
- Rezistentă la umiditate
- Susține oglinzi cu dimensiuni maxime de 70 x 70 cm și până la 4 mm grosime
- Potrivită pentru zonele umede, cum ar fi băile

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- Material suport spumă de polietilenă
- Tipul adezivului acrilic
- Grosime totală 1150 μm

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Reutilizabil | nu |
| • Domeniu de aplicare | Hall, Pepinieră, Baie, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Birou | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Domeniu de utilizare | Interior | • Rezistența la umiditate | da |
| • Impermeabil | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistența la temperatură min. | 10 °C |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 40 °C |
| • Material periculos | nu | • Rezistență la UV | da |
| • Necesită baterii | nu | • Suprafețe potrivite | Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel |



tesa® Professional Bandă de montaj oglinzi

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>