



tesa® Powerbutton Cârlig Classic rotund

Informații Produs

BNR 59330

Descriere produs

tesa® Powerbutton Classic este un cârlig adeziv pentru baie rotund modern care susține greutatea de până la 6 kg. Conceput pentru fixare fără găuri.

Caracteristici

- Aplicare ușoară fără a găuri, fără a folosi suruburi sau cuie
- Susținere puternică de până la 6kg
- Susținere puternică pe majoritatea suprafețelor**
- Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***
- Rezistente la apa * Rezistență la temperaturi ridicate
- Fabricate din oțel inoxidabil
- Nu ruginesc
- Suprafață mată
- Disponibile ca și cârlige simple, duble sau triple

**Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP

***Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| • Tipul adezivului | Silane modified polymer | • Putere de fixare până la | 6 Kg |
| • Forma cârligului | Rotund | | |



tesa® Powerbutton Cârlig Classic rotund

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	+15 °C	• Material periculos	nu
• Domeniu de aplicare	Bucătărie, Baie	• Necesită baterii	nu
• Domeniu de utilizare	Interior	• Reutilizabil	da
• Fără solvenți	da	• Rezistența la umiditate	da
• Impermeabil	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Include baterii	nu	• Rezistență la UV	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Suprafețe potrivite	gresie glazurata, Lemn neted, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Beton, Metal, Marmură, Piatra
• Material	Otel inoxidabil	• Temperatura de aplicare până la	+30 °C

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>