



tesa® Powerbond Bandă dublu adezivă Subțire



Informații Produs

BNR 55714

Descriere produs

tesa Powerbond® este deosebit de subțire, autoadezivă și este adecvată, de exemplu, pentru fixări permanente la interior, cabluri sau plinte pentru cabluri.

Caracteristici

- Subțire, de numai 9 mm lățime
- Ideală pentru fixare cabluri, decoratiuni mici, bare LED
- Aderență puternică pe ambele părți
- Se poate tăia cu ușurință
- Folosiți numai pe suprafețe uscate, curate și fără grăsimi
- Nu utilizați pe suprafețe sensibile, zone umede sau în aer liber
- Nu se aplică sub 10 °C. Temperaturile de peste 40 °C reduc rezistența adezivului

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Grosime totală	1000 µm
• Tipul adezivului	acrilic		

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-10 °C	• Reutilizabil	nu
• Domeniu de aplicare	Hall, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Birou, Baie	• Rezistență la îmbătrânire (UV)	da
	Interior	• Rezistență la umiditate	nu
• Domeniu de utilizare	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la temperatură min.	10 °C
• Include baterii	nu	• Rezistență la temperatură, max.	40 °C
• Îndepărțarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistență la UV	da
• Material periculos	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticlă, Sticlă acrilică, Otel, Metal
• Necesită baterii	nu		



tesa® Powerbond Bandă dublu adezivă Subțire

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeleas garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>