



tesa® Șurub adeziv reglabil Tapet & Tencuiala 1kg



Informații Produs

BNR 77775

Descriere produs

Șurub adeziv reglabil pe înălțime pentru maxim 1 kg. Perfect pentru montarea obiectelor decorative pe suprafețe texturate și sensibile gen tapet sau tencuiala..

Caracteristici

- Pentru suprafețe texturate și sensibile precum tapetul ori tencuiala
- Pentru obiecte de maxim 1kg* per șurub sau 2kg la folosirea a 2 șuruburi
- Reglabil pe înălțime pentru aliniere
- Detașabil fără urme
- Reutilizabil cu o fâșie nouă

*A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas1. Profitați la maxim de fiecare bandă adezivă, curățând suprafața de murdărie și praf cu o cârpă curată.

2. Aplicați banda adezivă pe suprafața mai rugoasă. Deci, în cazul tapetului sau tencuielii, aplicați-o întotdeauna mai întâi pe perete, cu clapeta albastră orientată spre perete. Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața este suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea obiectului pe care dorîți să îl ataşați.

3. Apăsați uniform pe toată fâșia cel puțin 5 secunde și numai apoi îndepărtați folia de protecție. Apăsarea activează lanțurile flexibile de polimeri pentru a forma legături în formă de U cu suprafața. Aceste legături asigură lipirea atât de sigură și fiabilă; cu cât apăsați mai tare și mai uniform, cu atât mai bună va fi aderența.

4. Acum aplicați șurubul adeziv ajustabil tesa® aliniindu-l la marginea de sus a benzii și apoi pliați-l în jos. Apăsați uniform pe tot ceea ce cel puțin 5 secunde.

5. Clapeta trebuie să fie accesibilă în spatele obiectului sau sub șurub pentru o îndepărțare ușoară.

6. Împingeți în sus dispozitivul roșu de prindere pentru deblocarea capului cuiului și reglarea lui în poziția dorită, apoi blocați capul împingând dispozitivul roșu înapoi în jos până când se fixează în poziție.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Putere de fixare până la	1 Kg
• Fără silicon	da	• Puterea de lipire a benzii până la	1 Kg



tesa® Șurub adeziv reglabil Tapet & Tencuiala 1kg

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Reutilizabil cu	Fâșii adezive 1Kg
• Domeniu de utilizare	Interior	• Rezistent la ulei și grăsimi	Tapet
• Fără solventi	da	• Rezistență la umiditate	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Include baterii	nu	• Rezistență la ozon	nu
• Îndepărțarea totală a reziduurilor	da	• Rezistență la temperatură min.	5 °C
• Material	PS (polistiren)	• Rezistență la temperatură, max.	35 °C
• Material periculos	nu	• Rezistență la UV	nu
• Necesită baterii	nu	• Suprafețe potrivite	Tencuiala, Tapet
• Reutilizabil	da		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>