



tesa® Powerbond Benzi de montaj Transparente

Informații Produs

BNR 55743, 55744, 55765



Descriere produs

Banda dublu adezivă transparentă și rezistentă la UV este perfectă pentru lipirea invizibilă a obiectelor pe suprafețe de interior, chiar și ferestre.

Caracteristici

- Ideală pentru sticlă și obiectele transparente
- Transparentă și foarte subțire
- Rezistă până la 2 kg per* 10 cm de bandă

*Poate fi folosită pe sticlă, plăci de faianță, tencuială, lemn și plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de fixare a benzii până la | 20 KG/M |
| • Grosime totală | 500 μm | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Necesită baterii | nu |
| • Domeniu de aplicare | Hall, Pepinieră, Sufagerie, Dormitor, Acasă, Birou, Baie | • Reutilizabil | nu |
| • Domeniu de utilizare | Interior | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Impermeabil | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistența la temperatură min. | 5 °C |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 40 °C |
| • Material | _NULL | • Rezistență la UV | da |
| • Material periculos | nu | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica |



tesa[®] Powerbond Benzi de montaj Transparente

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>