



# tesa® Powerbond Bandă de montaj dublu-adezivă Ultra Puternică



## Informații Produs

BNR 55791, 55792

## Descriere produs

Descoperă tesa® Powerbond Ultra Strong. Cea mai puternică bandă dublu adezivă pentru montare de la tesa®, capabilă să susțină ferm obiecte grele, în interior sau exterior.

## Caracteristici

- Ideală pentru utilizări în interior și în exterior\*
- Susținere ultraputernică \* Până la 100 kg\*\* pe 1m de bandă
- Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
- Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa

\*Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |                      |                                      |          |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|
| • Material suport  | spumă de polietilenă | • Grosime totală                     | 1100 μm  |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic     | • Puterea de fixare a benzii până la | 100 KG/M |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |   |                                   |   |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| • Application temperature from       | -10 °C  | • Reutilizabil                    | nu  |
| • Domeniu de aplicare                | Hall, Garaj, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Grădină, Birou, Baie | • Rezistența la îmbătrânire (UV)  | nu  |
| • Domeniu de utilizare               | Interior si exterior  | • Rezistența la umiditate         | nu  |
| • Fără solvenți                      | da  | • Rezistență la substanțe chimice | nu  |
| • Impermeabil                        | nu  | • Rezistența la temperatură min.  | 10 °C   |
| • Include baterii                    | nu  | • Rezistența la temperatură, max. | 40 °C   |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu  | • Rezistență la UV                | nu  |
| • Material periculos                 | nu  | • Suprafețe potrivite             | Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica, Otel, Metal |
| • Necesită baterii                   | nu  | • Temperatura de aplicare         | de la -30°C până la 15°C °C   |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Powerbond Bandă de montaj dublu-adezivă Ultra Puternică

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>