



tesa® 68616

Informații Produs

Bandă adezivă nețesută translucidă 130μm

Descriere produs

tesa® 68616 este o bandă dublu adezivă translucidă, compusă din suport nețesut, cu liner din hârtie acoperit cu PE și un adeziv acrilic vâcos. tesa® 68616 prezintă o bună aderență inițială și o putere mare de lipire pe diverse substraturi. Banda rezistă la temperaturi de până la 100°C pentru perioade scurte de timp și până la 70°C pe termen lung. tesa® 68616 prezintă rezistență la substanțe chimice, îmbătrânire, raze UV și încețoșare. Banda este flexibilă, rezistentă la rupere și oferă o bună rezistență de forfecare până la 40°C.

Aplicații

- tesa® 68616 este ideală pentru aplicații generale de montare
- Poate fi folosită pentru laminarea spumei și pâslei
- Disponibilă în mai multe variante de liner

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| • Material suport | nețesut | • Grosime totală | 130 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic modificat | • Culoare | translucid |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | • Grosimea căptușelii | 114 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|--------|---|-------------|
| • Elongatie | 2 % | • Rezistența statică la forfecare la 23°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 8 N/cm | • Viscositate | foarte bine |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 7.5 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 10.1 N/cm |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|

Informații suplimentare

Variante de liner:

PV43 - liner din hârtie alba acoperită cu PE / logo tesa albastru

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=68616>



tesa[®] 68616

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=68616>