




tesa® flameXtinct 45051

Informații Produs



Bandă dublu adeziva filmică ignifugă 200 µm

Descriere produs

Familia de produse tesa® flameXtinct cuprinde o varietate de soluții de benzi adezive de înaltă performanță pentru aplicații de montaj. Gama de produse tesa® flameXtinct este clar definită de următoarele caracteristici distinctive:

- Ignifuge
- Fără halogen
- Adezivi de înaltă performanță
- Gama largă de produse

tesa® flameXtinct 45051 este o bandă dublu adeziva cu suport filmic, ignifugată, folosită pentru aplicații de montare permanentă. Banda este compusă dintr-un adeziv acrilic ignifugat, proprietar brevetat și un suport de din folie PET, deosebit de flexibil cu proprietăți excelente de conversie. Aceasta prezintă următoarele caracteristici:

- Proprietăți dovedite de întârziere a propagării focului, conform standardului UL 94 V-0
- Nu conține halogen și trioxid de stibiu (produs conform cu prevederile directivelor europene REACH și ROHS)
- Aderență excelentă la o varietate mare de suprafețe
- Flexibilitate înaltă și excelente proprietăți de conversie

Aplicații

- Industria construcțiilor
- Industria producătoare de lifturi
- Industria auto
- Industria de electrocasnice
- Industria maritimă
- Industria feroviară

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------|------------------|-------------|
| • Material suport | PET | • Grosime totală | 200 µm |
| • Tipul adezivului | FR acrylic | • Culoare | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- Rezistența statică la forfecare la 23°C foarte bine

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45051>



tesa[®] flameXtinct 45051

Informații Produs

Aderență la

- Aderența la oțel (inițial) 9 N/cm
- Aderența la oțel (după 14 zile) 12 N/cm

Informații suplimentare

PV0 = red MOPP Liner (80μm)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45051>