



7063

Informații Produs



ACX^{plus} aderență ridicată 800µm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7063 este o bandă de spumă acrilică neagră.

Este formată dintr-un compus acrilic de înaltă performanță, principalele sale caracteristici fiind aderența puternică, înlăturarea presiunii, precum și rezistența la variațiile de temperatură și condițiile meteo.

Datorită formulei sale unice, aceasta îmbină aderența extrem de ridicată cu rezistența sporită la migrația plastifiantilor. A fost concepută special pentru lipirea "materialelor greu de lipit" precum acoperirile cu pulberi sau materialele plastice. Datorită siguranței sporite a procesului, această bandă reprezintă o soluție avantajoasă chiar și în cazul combinațiilor acestor materiale cu diverse metale, sau în cazul lipirii metal pe metal.

Miezul acrilic vâscoelastic compensează alungirea termică diferită a componentelor lipite.

Produsul prezintă o aderență initială puternică și rezistență împotriva dezlipirii.

Caracteristici

- High adhesion levels on hard to bond substrates *Resistance to plasticizer migration

Aplicații

Lipirea materialelor dificil de lipit precum

- Elemente de protecție
- Panouri acoperite cu pulberi
- Distribuitoare de aer

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	800 µm
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoare	negru

Aderență la valori

- Aderență la oțel (după 3 zile) 40 N/cm

Informații suplimentare

PV 22 = Liner din hârtie albă cu polietilenă marcat cu logo tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Liner din folie albastră

Valorile pentru aderență la PMMA, sticlă și aluminiu nu sunt incluse în specificațiile produsului.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07063>



7063

Informații Produs

Informații suplimentare

tesa® ACX^{plus} 7063 este certificată conform standardului UL 746C. Dosar UL: QOQW2.E309290

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07063>