




tesa® 60745

Informații Produs



Bandă tesa® 60745 de gestionare termică, de 100 μm

Descriere produs

tesa® 60745 este o bandă albă de transfer pentru gestionarea termică, care este proiectată pentru o conductivitate termică excelentă, cu o montare excelentă pe sursa de căldură sau pe materialul de răspândire a căldurii, cum ar fi antena 5G mmWave, conducta de căldură și alte componente din dispozitivele electronice.

Caracteristici

- Conductivitate termică excelentă în direcția z
- Rezistență bună a lipirii
- Umectare excelentă a suprafeței
- Manipulare ușoară
- Design subțire
- Izolație electrică excelentă

Aplicații

- Montarea componentelor oriunde este necesar transferul de căldură
- Disiparea căldurii de la MLB/FPC la dispozitivul de răspândire a căldurii
- Montarea conductelor de căldură
- Montarea antenelor 5G mmWave

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| • Material suport | nici unul | • Grosime totală | 100 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | folie de PET | • Culoarea căptușelii | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|------------|------|
| • Conductivitatea termică direcția z | 1 W/mK | • Umectare | 81 % |
| • Tensiunea de defalcare | 3.5 KV | | |

Aderență la

- Aderența la oțel (inițial) 4.5 N/cm

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60745>



tesa® 60745

Informații Produs

Informații suplimentare

Conductivitatea termică măsurată prin ASTM D5470

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60745>