



tesa® 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



Informații Produs

Bandă de marcare a pardoselilor durabilă și rezistentă la zgârieturi

Descriere produs

Noua noastră bandă tesa® 60960 de marcare a pardoselilor, din PET și rezistentă la zgârieturi, este o bandă adezivă robustă de înaltă performanță pentru aplicații de marcare a pardoselilor și de avertizare permanente și de lungă durată. Banda de marcare rezistentă la abraziune, robustă și elastică combină un strat superior de protecție din PET, culori de marcare strălucitoare și un adeziv din cauciuc sintetic. Stratul superior protector din PET îmbunătățește rezistența la zgârieturi, murdărie, abraziune și substanțe chimice a benzii și asigură o durată de viață lungă și culori strălucitoare permanente, care nu se estompează în timp. Datorită adezivului din cauciuc sintetic, banda de marcare a pardoselilor, rezistență la zgârieturi, aderă bine pe diverse suprafețe netede.

Benzile de culori strălucitoare au o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară în zonele cu probleme de siguranță și în scopuri de avertizare, o soluție perfectă pentru a completa inițiativele de producție 5S. În funcție de culoarea sa, banda de marcare a pardoselilor, rezistentă la zgârieturi, poate fi utilizată în mod expres ca bandă de avertizare. tesa® 60960 este disponibilă în culorile negru, galben, negru și galben, roșu, albastru, verde, portocaliu și alb.

Caracteristici

- Suport laminat din PET/PP durabil și rezistent la abraziune, pentru aplicații de marcare a pardoselilor și de avertizare permanente.
- Stratul superior de protecție din PET asigură o durată de viață lungă și culori strălucitoare permanente care nu se uzează în timp
- Culorile luminoase asigură o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară
- Remodelare mai ușoară a zonelor de depozitare în comparație cu soluțiile de vopsire

Aplicații

- Marcare permanentă și de lungă durată pentru zonele cu trafic intens, de exemplu, în fabrici, depozite, birouri sau spitale.
- Marcarea căilor de evacuare, a pasajelor sau a zonelor periculoase; rezistă la trecerea stivuitoarelor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PET | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|-------|------------------------|----------|
| • Elongatie | 140 % | • Rezistența la rupere | 175 N/cm |
|-------------|-------|------------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60960>



tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Informații Produs

Aderență la

- Aderență la oțel 4.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60960>