



tesa® 4288

Informații Produs



Bandă tensionată de legare

Descriere produs

tesa® 4288 este o bandă stabilă, compusă dintr-un suport de PP și adeziv din cauciuc natural, pentru aplicații de legare de intensitate medie. tesa® 4288 are o rezistență ridicată la rupere și elongație redusă. Banda este rezistentă la temperaturi mici și mari datorită rezistenței la UV a suportului negru. Adezivul din cauciuc natural are o aderență inițială mare și atinge rapid nivelul maxim de aderență finală pe diferite substraturi, inclusiv suprafețe polare și nepolare. Se îndepărtează fără reziduuri și fără a decolora suprafața pe care a fost aplicată.

Aplicații

- tesa® 4288 se folosește în diverse aplicații industriale: legare țevi și conducte din cupru, oțel și plastic, paletizare, prindere și fixare role.
- Banda este rezistentă la temperatură și raze UV.
- tesa® 4288 se îndepărtează fără reziduuri.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 114 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | negru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 300 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderență la oțel | 6 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 4288

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04288>