



tesamoll® Profil EPDM izolare conducte

Informații Produs

BNR 05443

Descriere produs

Profil EPDM izolare conducte

Caracteristici

- Efecient împotriva scurgerilor de lichide și gaze.
- Rezistent la UV, ozon și ulei.
- Eficace și ca izolație acustică și electrică.

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|----|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu |
| • Include baterii | nu | • Necesită baterii | nu |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>