



# tesa® Bandă reparații sub apă, Ultra Power

## Informații Produs

BNR 56491, 56481

## Descriere produs

Fiind un aventurier, sunteți în siguranță cu o bandă rezistentă la apă care oferă o fixare puternică și soluții de fixare fiabile: banda de reparații sub apă tesa® Ultra Power Under Water este o bandă de reparații durabilă cu aderență puternică, ideală pentru exterior în special pe suprafețe umede. Pentru repararea găurilor, fisurilor sau pentru a etanșa scurgerile. Datorită rezistenței sale ridicate la UV și la temperatură, este utilizabilă chiar și în condiții meteorologice extreme.

## Caracteristici

- Reparații sub apă: Ideală pentru reparații pe suprafețe umede
- Oferă rezistență și siguranță: Banda foarte groasă cu adeziv cauciucat asigură o putere de aderență excepțională
- Rezistență și durabilitate ridicată: Extrem de rezistentă la intemperii și la razele UV pentru lucrări la exterior
- Aplicare ușoară: Conformabilă la orice formă și obiect
- Aplicare uscată sau umedă: Potrivită pentru repararea găurilor, fisurilor, golurilor și rupturilor - ideală pentru a fi folosită la exterior și chiar și sub apă
- Bandă cu destinație specială: Chiar și daunele ca de exemplu sistemele de drenaj pot fi reparate cu această bandă extraordinară

## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

## Compoziție produs

- |                    |               |                  |        |
|--------------------|---------------|------------------|--------|
| • Material suport  | cauciuc       | • Grosime totală | 660 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc butil |                  |        |

## Proprietăți / Valori de performanță

- |                                      |                             |                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| • Rezistența la rupere               | 33 N/cm                     | • Rezistența la abraziune         | da   |
| • Ambalaj ecologic                   | nu                          | • Rezistența la îmbătrânire (UV)  | da   |
| • Domeniu de aplicare                | Garaj, Auto, Acasă, Grădină | • Rezistența la temperatură       | da   |
| • Domeniu de utilizare               | Interior si exterior        | • Rezistența la ozon              | da   |
| • Fără solvenți                      | nu                          | • Rezistența la temperatură min.  | -55 °C   |
| • Impermeabil                        | da                          | • Rezistența la temperatură, max. | 90 °C  |
| • Include baterii                    | nu                          | • Rezistență la rupere            | da   |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu                          | • Rezistență la UV                | da   |
| • Necesită baterii                   | nu                          | • Se poate suprascrise            | nu   |
| • Puterea adezivului                 | adezivitate puternică       | • Se rupe manual                  | nu   |
| • Rezistent la ulei și grăsime       | da                          | • Suprafețe potrivite             | Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Bandă reparații sub apă, Ultra Power

Informații Produs

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>