



tesa® Bandă pentru reparații, Ultra Power, transparentă

Informații Produs

BNR 56496, 56497

Descriere produs

Reparațiile invizibile sunt o provocare. tesa® Ultra Power Clear Banda de reparații oferă o soluție convenabilă și discretă atunci când vine vorba de repararea unor materiale precum plasticul sau sticla. Pentru o varietate de sarcini, cum ar fi repararea găurilor, fisurilor. Aderență puternică. Poate fi utilizată pe multe suprafețe, chiar și pe cele rugoase și textile. Datorită rezistenței sale ridicate la UV și la temperatură, banda rezistă chiar și la condiții meteorologice extreme.

Caracteristici

- Bandă transparentă pentru reparații invizibile: Dezvoltată special pentru reparații discrete - soluția perfectă de fixare pentru sticlă și materiale plastice
- Aderență puternică pentru reparații fiabile: Aderență foarte puternică pentru fixare în medii diverse
- Multifuncționalitate: Datorită adezivului său puternic, banda se lipește perfect chiar și pe suprafețe aspre sau textile
- Dezvoltată pentru a dura: Durabilă datorită rezistenței ridicate la abraziune
- Relevantă pentru lucrări în aer liber: Rezistentă la apă și extrem de rezistentă la intemperii și UV
- Flexibilitate ridicată: Banda se adaptează la orice formă și obiect
- Ușor manevrabilă și mereu la îndemână: Foarte comodă datorită derulării ușoare și a simplei sale ruperi manuale
- Aplicare universală: Poate fi folosită atât în interior, cât și în exterior
- Bandă multifuncțională: Ideală pentru reparații rapide și de durată, de exemplu, potrivită pentru repararea găurilor, golurilor și fisurilor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 170 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |



tesa® Bandă pentru reparații, Ultra Power, transparentă

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	35 N/cm	• Rezistența la abraziune	da
• Ambalaj ecologic	nu	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	da
• Domeniu de aplicare	Garaj, Auto, Acasă, Grădină	• Rezistența la temperatură	da
• Domeniu de utilizare	Interior și exterior	• Rezistența la ozon	da
• Fără solvenți	da	• Rezistența la temperatură min.	-10 °C
• Impermeabil	da	• Rezistența la temperatură, max.	90 °C
• Include baterii	nu	• Rezistență la rupere	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistență la UV	da
• Material	PE (polyethylene)	• Se poate suprascrie	nu
• Material periculos	nu	• Se rupe manual	da
• Necesită baterii	nu	• Suprafețe potrivite	Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal, Otel
• Puterea adezivului	adezivitate puternică	• Transparență	foarte bine
• Rezistent la ulei și grăsime	da		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>