



tesa® Bandă etanșare din teflon, Stopwater

Informații Produs

BNR 56220

Descriere produs

tesa® Bandă etanșare este o bandă ultra subțire confecționată din PTFE, adecvată perfect pentru etanșarea fiabilă a îmbinărilor filetate și repararea rapidă a robineților.

Caracteristici

- Bandă non-aderentă din PTFE alb
- Impermeabilă aer & apă
- Deformabilă și impermeabilă până la presiuni de 6 bari

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-------|
| • Tipul adezivului | nici unul | • Grosime totală | 75 μm |
|--------------------|-----------|------------------|-------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| • Rezistența la rupere | 9 N/cm | • Reutilizabil | nu |
| • Domeniu de aplicare | Baie, Acasă | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Domeniu de utilizare | Interior | • Rezistența la abraziune | nu |
| • Impermeabil | da | • Rezistența la temperatură | da |
| • Include baterii | nu | • Rezistență la UV | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Se poate suprascrie | nu |
| • Material | PTFE
(politetrafluoretilenă) | • Service cu piese de schimb | nu |
| • Necesită baterii | nu | • Suprafețe potrivite | Cele mai multe materiale plastice |



tesa[®] Bandă etanșare din teflon, Stopwater

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>