



tesamoll® Garnituri de etanseizare Profil E

Informații Produs

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

Descriere produs

Tesamoll E-Profil este o garnitură de etanșeizare autoadezivă și durabilă. Este capabilă să vă reducă costurile de încălzire cu până la 20%.

Caracteristici

- Economisesc până la 20% din costurile cu energia
- Cauciuc autoadeziv, extrem de rezistent
- Izolează toate spațiile între 1 și 3.5 mm
- Durabilitate de până la 8 ani
- Rezistent la intemperii, UV și ozon
- Se curăță prin ștergere
- Ușor de aplicat și de montat, fără șuruburi sau cuie
- Ușor de îndepărtat
- Rezistent la temperaturi între -50 °C și +60 °C

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Material suport | Spuma de cauciuc EPDM | • Acoperire a golurilor | 3.5 mm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Potențial de economisire a energiei de până la | 20 % |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Necesită baterii | nu |
| • Durabilitate | 8 years | • Rezistența la temperatură | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistența la temperatură min. | -20 °C |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 60 °C |
| • Material | Sintetic, Material | | |



tesamoll[®] Garnituri de etanseizare Profil E

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>