



tesamoll® Garnituri de etanseizare Profil I, STANDARD

Informații Produs

BNR 05559

Descriere produs

tesamoll® Standard profil în I este o bandă de etanșare universală pentru vânt și curent, ideală pentru izolarea ușilor și ferestrelor, închizând goluri între 1 și 3,5 mm.

Caracteristici

- Profil de spumă autoadeziv, de lungă durată
- Sigilează toate golurile de la 1 la 3,5 mm
- Durabilitate: 4 ani
- Moale și flexibil
- Se curăță prin ștergere

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------|
| • Material suport | polietilenă | • Acoperire a golurilor | 3.5 mm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Necesită baterii | nu |
| • Durabilitate | 4 years | • Rezistența la temperatură | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură min. | -50 °C |
| • Material | PE (polyethylene) | • Rezistența la temperatură, max. | 50 °C |



tesamoll® Garnituri de etanseizare Profil I, STANDARD

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>