



tesa® Cui adeziv pentru tablouri din pânză, pentru tapet și tencuială 1kg

Informații Produs

BNR 77778

Descriere produs

Cuiul adeziv reglabil este ideal pentru a fixa în siguranță pânzele și ramele pe suprafețe sensibile, de ex. tapet și tencuială. Se aplică confortabil, se îndepărtează fără urmă și este ușor de reutilizat.

Caracteristici

- Cui adeziv reglabil* Pentru suprafețe sensibile, texturate, de exemplu tapet* Ideal pentru montarea pânzelor și a ramelor de tablouri* Susține obiecte de până la 1 kg per cui (2 kg pentru două cuie)* Ușor de pus și scos: fără unelte, poate fi îndepărtat fără urmă* Reutilizabil cu o nouă bandă adezivă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Putere de fixare până la | 1 Kg |
| • Fără silicon | da | • Puterea de lipire a benzii până la | 1 Kg |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Reutilizabil cu | Fâșii adezive 1Kg |
| • Domeniu de utilizare | Interior | | Tapet |
| • Fără solvenți | da | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Impermeabil | nu | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistența la ozon | nu |
| • Material | PS (polistiren) | • Rezistența la temperatură min. | 5 °C |
| • Material periculos | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 35 °C |
| • Necesită baterii | nu | • Rezistență la UV | nu |
| • Reutilizabil | da | • Suprafețe potrivite | Tencuiala, Tapet |



tesa® Cui adeziv pentru tablouri din pânză, pentru tapet și tencuială 1kg

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>