



tesa® Professional 4363 Plastering Cloth Tape

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	material textil	• Grosime totală	310 μm
• Tipul adezivului	cauciuc natural		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	11 %	• Rezistența la abraziune	bine
• Rezistența la rupere	60 N/cm	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine
• Aburire	bine	• Rezistența la umiditate	bine
• Adekvat suprafețelor aspre	bine	• Rezistența la apă	bine
• Densitate tesătură	65 count per square inch	• Se rupe manual	foarte bine
• Margini drepte	bine	• Ușor de îndepărtat	da

Aderența la valori

• Aderența la oțel	3.6 N/cm
--------------------	----------

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=04363>